

Accuride gesmede aluminium wielen



www.middelbos.nl/accuride

Als één van de leiders in wieltechnologie, presenteert Accuride met trots haar gesmede aluminium wielen lijn voor de Europese markt. Met dezelfde expertise in design en engineering die Accuride gebracht heeft tot vaste leverancier voor de top OEM in Noord Amerika, zijn de wielen nu beschikbaar in Europa. Accuride voldoet uiteraard aan de strenge Europese testnormen, inclusief het ventielbeschermingsontwerp voor schijfrem toepassingen.

Enkele van de voordelen:

- Amerikaans AAA-fabriek
- Gesmeed, niet gegoten. Daardoor lichter, sterker en betrouwbaar
- Voldoet aan de Europese normen
- Versie met ventielbescherming voor schijfrem toepassingen
- Verkrijgbaar met ACCU-SHIELD™
- Verkrijgbaar in 8 verschillende afwerkingen, bijvoorbeeld binnenzijde niet/buitenzijde wel gepolijst, of alles gepolijst etc
- Levering in heel Europa.
- Betrouwbaar merk. Voorkeursleverancier voor de top OEM in Noord Amerika

ACCURIDE
WHEELS

Productoverzicht aluminium wielen

Velg-afmeting	Accuride-nummer	Aantal boutgaten	Boutcirkel (mm)	Naaf-diameter (mm)	Boutgat (mm)	Offset (mm)	Gewicht (kg)	Draag-vermogen (kg)
19.5 x 7.50	40162	8	275	221	32	136	17,7	3040
19.5 x 7.50	40160	8	275	221	24	136	17,7	3040
22.5 x 8.25	29560	10	335	281	26	170	23,5	3650
22.5 x 8.25	40014	10	335	281	32	170	23,4	3650
22.5 x 9.00	29562	10	335	281	26	175	24,5	4125
22.5 x 9.00	40180	10	335	281	32	175	24,4	4125
22.5 x 11.75	40394	10	335	281	26	135	27,5	4500
22.5 x 11.75	40386	10	335	281	32	135	27,4	4500
22.5 x 11.75	40164	10	335	281	26	120	25,7	4500
22.5 x 11.75	40176	10	335	281	32	120	25,6	4500
22.5 x 11.75	40166	10	335	281	26	0	23,0	4500
22.5 x 11.75	40178	10	335	281	32	0	22,9	4500



Code	Afwerking
ANP	Machinale afwerking (No)
AOP	Gepolijste buitenkant (Outer)
AIP	Gepolijste binnenkant (Inner)
ABP	Gepolijst beide zijden (Both)
C	ACCU-SHIELD™

Voeg "C" toe aan het einde van het artikelnummer voor ACCU-SHIELD™ Voorbeeld: 29560ABPC

- ACCU-SHIELD™ wielen hebben een opvallend helder, glanzend uiterlijk.
- ACCU-SHIELD™ wielen zijn gemakkelijk schoon te maken - gebruik een milde reiniger en water.
- Bespaar tijd en geld met ACCU-SHIELD™ wielen, poetsmiddelen voor aluminium zijn niet nodig.
- ACCU-SHIELD™ wielen hebben een sticker op beide zijden ter herkenning.

- ACCU-SHIELD™ wielen mogen niet gereinigd worden met schuurmiddelen. Gebruik alleen water en milde zeep voor het reinigen. zie ACCURIDE documentatie nr ACC3.0089 voor meer informatie over het reinigen en onderhoud.
- Om het oppervlak van de ACCU-SHIELD™ wielen te beschermen adviseert ACCURIDE het gebruik van Wheel-Guard® spacer ringen.